



ARCILLAS, MINERALES Y SUMINISTROS
Armisum
ARCILLAS, MINERALES Y SUM.,SL
www.armisum.com

Aditivos para la construcción, Pinturas y Asfaltos

Producto

MICROSIL

INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

COLOR	Blanco
ASPECTO	Polvo fluido
PRESENTACIÓN	Disponible en sacos de papel de 100 litros y en bigbags de 1.800 litros
ALMACENAMIENTO	En lugares secos
CADUCIDAD	2 años desde la fecha de fabricación en el envase original

PROPIEDADES TÉCNICAS

COMPOSICIÓN: Esferas huecas de silicato aluminico

PROPIEDADES¹

GAMA MICROSIL ¹	100	200	325
Densidad (kg/m ³)	110 - 30	130 - 30	180 - 30
Humedad (%)	Max. 0,5	Max. 0,5	Max. 0,5
pH	6,5 - 8,0	6,5 - 8,0	6,5 - 8,0
% Soluble	Max. 0,3	Max. 0,3	Max. 0,3

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA:

GAMA MICROSIL	Apertura Nominal Internacional ISO 565 (mm.)	Valores Típicos (%)
100	>0,150	Max. 15
200	>0,300	Max. 0,30
325	>0,150	Max. 0,50

¹Estos tres productos están disponibles en su versión recubierta con siloxanos. Una letra "S" se añade al número en estos casos.